

## Bornes TOLED séries 100 et 200

*Pérennité dans le temps grâce à l'aluminium peint*

*Résistance mécanique par rapport à une borne polyester*

*Nombreuses possibilités*

*RAL au choix*

*Protection de l'environnement : aluminium recyclable*

### Caractéristiques

Borne en alu 20/10ème + peinture RAL au choix  
 Porte en façade avec serrure  
 IP 44 – IK10

### Équipement électrique

1 bornier arrivée / repiquage 4P+T en 25<sup>2</sup>  
 1 Inter de tête (optionnel)  
 Disjoncteurs différentiels 30mA individuels  
 Prises de courant CEE17 de 16 à 63A

### Options

Réarmement des disjoncteurs : permet de réenclencher le disjoncteur sans ouvrir la borne (mais déclenchement impossible de l'extérieur)

Volet d'accès aux disjoncteurs  
 Serrure magnétique de sécurité  
 Parement bois  
 Balisage lumineux  
 Monnayeur  
 Inox 304L ou 316L  
 Gabarit de pose

### Robinets d'eau (en option)

Vanne papillon ¼ de tour sortie M  
 Variante : raccord automatique type staubli

### Dimensions

Références	Dimensions H x L x P mm	Hauteur Version B
TOLED 150	900 x 150 x 185	
TOLED 185	1120 x 185 x 185	850
TOLED 225	1120 x 225 x 185	850
TOLED 280	1120 x 280 x 185	850
TOLED SP.	Sur mesure	

### Fixation au sol

Sur radier béton – trous extérieurs diam. 13

**Bornes en alu peint – Prises de courant et robinets d'eau en option**



TOLED 185



TOLED 280



TOLED 225



TOLED 225



TOLED 225

Version prises inclinées et volet d'accès aux disjoncteurs

Les dimensions et autres caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis – nous consulter si besoin.