

ARIANE

PROJECTEUR EXTERIEUR



Systèmes de protection
intégré N'Graving System
Electrical protection



Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice



Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

Câble anti-pigeon
Anti-pigeon cable

LED Certifiée L90B10
Certified LED L90B10

DMX compatible
Télécommande HF disponible



Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
*IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion*

Pate fixation sur charnière
ou latérale
*Paste hinged mounting
or lateral*

Presse étoupe
Inox316L
cable gland

Gravure
personnalisée
*personalised
engraving*



Le projecteur linéaire Ariane, à fixation sur équerres latérales ou sur système à charnières centrales, vous offrira un parfait éclairage architectural intérieur comme extérieur. Ce spot haut de gamme est destiné à la mise en valeur de larges surfaces planes (murs, façades). Il permet également de réaliser de longues zones linéaires d'éclairage. Grâce à sa petite section, il pourra se loger discrètement à la base de murs ou dans des corniches de tous vos bâtiments, monuments publics ou privés.

The Ariane linear spotlight, fixed to lateral brackets or to a central hinge system, will give you perfect internal or external architectural lighting. This top of the range spotlight is intended to showcase wide, flat surfaces (walls, facades). It also allows you to achieve long linear zones of lighting. Its small dimension cables mean it can be discreetly placed at the foot of walls or in LEDges on any public or private building or monument.



350mA-700mA

cablage série I series wiring




CODE ARTICLE <i>Article code</i>	AR3 01 03	Aluminium
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K)  N (4000K)  C (3000K)  D (2700K) 	R (rouge)  V (vert)  B (bleu)  A (ambre) 
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115 510	10° 25° 40° 115° 10x42°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	CE CF CG	AR300 L=344 mm AR600 L= 645 mm AR 1000 L =946 mm
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	4203lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	Ariane 300 Ariane 600 Ariane 1000	5 LED x 2.5W 10 LED x 2.5W 15 LED x 2.5W
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif - verre de protection sérigraphié	Aluminium
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Installation sol, mur	floor and wall installation



^ ARIANE
Cathédrale de Monaco



230 VAC



CODE ARTICLE **AR5 01 03** Aluminium
Article code

COULEUR LED Color emission	F (6000K)		R (rouge)	
	N (4000K)		V (vert)	
	C (3000K)		B (bleu)	
	D (2700K)		A (ambre)	

FAISCEAU Angle beam	010	10°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	
	510	10x42°	

ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	CE CF CG	AR300 L=344 mm AR600 L= 645 mm AR 1000 L =946 mm
-------------------------------------	----------------	--

FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	4203lm à 3000k	
---	----------------	--

NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	Ariane 300	5 LED x 2.5W
	Ariane 600	10 LED x 2.5W
	Ariane 1000	15 LED x 2.5W

MATERIAU Material	Corps en aluminium massif - verre de protection sérigraphié	Aluminium
----------------------	---	-----------

BOITIER ALIMENTATION Power supply	inclus	included
--------------------------------------	--------	----------

CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x1 mm2 en IP68 - Longueur câble	1000mm résiné resined wires 2x1 mm2
------------------------------	---	--

MONTAGE - Mounting	Installation sol, mur	floor and wall installation
--------------------	-----------------------	-----------------------------

RGBW 700mA



CODE ARTICLE **AR3 01 52 Z** Aluminium
Article code

BLANC DYNAMIQUE 700mA
tunable white

CODE ARTICLE **AR3 01 75 X** Aluminium
Article code

FAISCEAU Angle beam	010	10°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	
	510	10x42°	

ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	CE CF CG	AR300 L=344 mm AR600 L= 645 mm AR 1000 L =946 mm
-------------------------------------	----------------	--

FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	4203lm à 4000k	
---	----------------	--

NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	Ariane 300	5 LED x 2.5W
	Ariane 600	10 LED x 2.5W
	Ariane 1000	15 LED x 2.5W


MATERIAU Material	Corps en aluminium massif - verre de protection sérigraphié	Aluminium
----------------------	---	-----------

BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------


CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 100mm résiné resined wires 8x0,22 mm2
------------------------------	--	--

MONTAGE - Mounting	Installation sol, mur	floor and wall installation
--------------------	-----------------------	-----------------------------

ACCESSOIRES accessories




Fixation charnière
hinge mounting
Réf. AR801



Fixation cygne
swan mounting
Réf. AR802



Câble anti-pigeon
Anti-pigeon cable
Réf. sur demande



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



RAL Peinture
Paint
Réf. Peint-2-unite

2700K

H(m)	Ø(m)	37,5W	10°	H(m)	Ø(m)	37,5W	25°	H(m)	Ø(m)	37,5W	40°	H(m)	Ø(m)	37,5W	115°
1,00	0,3	31472		1,00	0,5	11992		1,00	1	3955		1,00	2,6	1117	
2,00	0,5	7868		2,00	1	2998		2,00	2	989		2,00	5,2	279	
3,00	0,8	3497		3,00	1,5	1332		3,00	3	439		3,00	7,8	124	
4,00	1,1	1967		4,00	2	749		4,00	4	247		4,00	10,4	70	
5,00	1,4	1259		5,00	2,4	480		5,00	5	158		5,00	13	24	

3000K

H(m)	Ø(m)	37,5W	10°	H(m)	Ø(m)	37,5W	25°	H(m)	Ø(m)	37,5W	40°	H(m)	Ø(m)	37,5W	115°
1,00	0,3	31415		1,00	0,5	13278		1,00	0,9	4532		1,00	2,7	1007	
2,00	0,5	7854		2,00	0,9	3320		2,00	1,8	1133		2,00	5,4	252	
3,00	0,8	3491		3,00	1,4	1475		3,00	2,7	504		3,00	8	112	
4,00	1,1	1963		4,00	1,9	830		4,00	3,7	283		4,00	10,7	63	
5,00	1,3	1257		5,00	2,3	531		5,00	4,6	181		5,00	13,4	40	

4000K

H(m)	Ø(m)	37,5W	10°	H(m)	Ø(m)	37,5W	25°	H(m)	Ø(m)	37,5W	40°	H(m)	Ø(m)	37,5W	115°
1,00	0,2	53925		1,00	0,4	15567		1,00	0,9	5087		1,00	2,8	1099	
2,00	0,4	13481		2,00	0,9	3892		2,00	1,7	1272		2,00	5,5	275	
3,00	0,6	5992		3,00	1,3	1730		3,00	2,6	565		3,00	8,3	122	
4,00	0,8	3370		4,00	1,8	973		4,00	3,5	318		4,00	11	69	
5,00	1	2157		5,00	2,2	623		5,00	4,4	203		5,00	13,8	44	

6000K

H(m)	Ø(m)	37,5W	10°	H(m)	Ø(m)	37,5W	25°	H(m)	Ø(m)	37,5W	40°	H(m)	Ø(m)	37,5W	115°
1,00	0,3	40431		1,00	0,5	13564		1,00	0,9	4858		1,00	2,9	1077	
2,00	0,5	10108		2,00	1	3391		2,00	1,8	1215		2,00	5,7	269	
3,00	0,8	4492		3,00	1,5	1507		3,00	2,8	540		3,00	8,6	120	
4,00	1	2527		4,00	2	848		4,00	3,7	304		4,00	11,4	67	
5,00	1,3	1617		5,00	2,4	543		5,00	4,6	194		5,00	14,3	43	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data