



CHASSE-ROUE

Chasse-roue linéaire (normes PMR)

Linear wheel stopper (PMR norms)



- . **Matière / Material:** Corps en Acier / Body in Steel
- . **Fixation / Fixing :** Verre en PMMA / PMMA glass
Au sol / On ground
- . **Source / LED Source :** 9 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Color T° :** **3000K / 4000K**
- . **Flux produit / Product flux :** 387lm (caractérisé @ 3000K-Asy_260)
- . **Efficacité / Efficacy :** 86lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+ / 90+**
- . **Optique / Optic :** Asymétrique / Asymmetrical
- . **Orientable / Adjustable :** Non / no
- . **Dimensions / Dimensions :** 1000mm x 202mm / 1000mm x 197mm
- . **Poids / Weight :** 5.30Kg
- . **Protection / Protection :** IP54
- . **Indice Choc / Impact :** -
- . **Charge Statique / Static load :** -
- . **Karcher / High pressure :** Non / no
- . **Classe Protection / Protection :** Classe II
- . **Puissance / Power :** 4.5W
- . **Alimentation / Power supply :** 240 VAC
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté / Remote
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 2x1ml standard - (2x0.75mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471/
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard