



MTR2

TUBULAIRE

**MÂT TUBULAIRE EN ACIER GALVANISÉ,
JUSQU'À 12M ET Ø168 EN TÊTE**

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier soudé par points, qualité S275 JR, EN 10219.

FÛT

Fût en un seul élément, format tubulaire, sur semelle ou enterré.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position horizontale avec simple ou double crosse jusqu'à 1.50m.

LIVRAISON

Mât complète avec fût, porte de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)

ANTI-CORROSION

Galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

OBSERVATIONS

Les luminaires et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans notre offre.

DONNÉES TECHNIQUES

H(m)	Ød	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R	
6.00	168	500	500	100	80	104	400	300	M22	700	1100	800	800	500	
6.50	168	500	500	100	80	104	400	300	M22	700	1100	800	800	500	
7.00	168	500	500	100	80	104	400	300	M22	700	1100	800	1200	500	
8.00	168	500	500	100	80	104	400	300	M22	700	1100	800	1200	500	
9.00	168	500	500	100	80	104	400	300	M22	700	1100	800	1500	500	
10.00	168	500	500	100	80	104	400	300	M22	700	1100	800	1500	500	
11.00	168	500	500	100	80	104	400	300	M22	700	1100	800	-	-	
12.00	168	500	500	100	80	104	400	300	M22	700	1100	800	-	-	

Metalgalva se réserve le droit de changer les caractéristiques des mâts. Il est dès lors conseillé de confirmer les données de ceux-ci avant de faire le massif, afin de sauvegarder éventuels erreurs typographiques ou modification des modèles.