

Armoires aluminium gamme EPR

Pérennité : armoire en aluminium

RAL au choix

Résistance mécanique :

- Conception mécano-soudée
- Pas de charnières apparentes
- Pièces anti-arrachement au niveau des portes
- Tringlerie renforcée

Protection de l'environnement : alu recyclable - peinture en poudre sans solvant

Caractéristiques

Armoire en alu 20/10ème + peinture poudre polyester

RAL 1015 (ivoire) en standard

Autre RAL au choix

IP 44 – IK10

Ouverture de porte à 180°

Fermeture par serrure à clé et crémone 3 points

De série plaque pour serrure Deny ou Thirard

Equipements électriques

Panneaux de comptage et de commande

Configuration selon demande

Options

IP 55 - Vernis anti-graffitis

Serrure magnétique, Deny, Thirard ou Cylindre européen

Version encastrable ou murale

Isolation thermique

Ouïes de ventilation

Arrêts de portes

Trappe passe-câbles

Coffret CIBE encastré avec CCP

Coffret de commande ou coffret agent en latéral

Dimensions

Références	Porte	Compartment	Dimensions HxLxP mm
EPR 110	1	1	1200x338x353
EPR 210	1	1	1200x668x353
EPR 211	2	2 égaux	1200x668x353
EPR 310	1	1	1200x1000x353
EPR 312	2	2 (1/3 + 2/3)	1200x1000x353
EPR 321	2	2 (2/3 + 1/3)	1200x1000x353
EPR 410	1	1	1200x1332x353
EPR 411	2	2 égaux	1200x1332x353
EPR 412	2	2 (1/4 + 3/4)	1200x1332x353

Peuvent recevoir des panneaux 250.800 et 500.800 ou de dimensions supérieures.
Autres dimensions possibles sur demande.

Résistance – Pérennité



EPR 210



EPR 312

Fixation au sol

Sur radier béton à confectionner

Fixation au sol par vis ø12 maximum

Possibilité de socle préfabriqué sur certains modèles.

Les dimensions et autres caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis – nous consulter si besoin.