

CFC5

ROND-CONIQUE

**MÂT ROND-CONIQUE EN ACIER GALVANISÉ,
JUSQU'À 12M ET Ø60 EN TÊTE**

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier, qualité S355 JR, EN 10025-2.

FÛT

Fût en un seul élément, format rond-conique, sur semelle ou enterré.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale (en top) ou horizontale avec simple ou double crose jusqu'à 1.25m.

LIVRAISON

Mât complète avec fût, porte de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)

ANTI-CORROSION

Galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

OBSERVATIONS

Les luminaires et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans notre offre.



DONNÉES TECHNIQUES



H(m)	Ød	Ød1	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R
3.00	60	102	500	400	70	63	49	280	200	16	300	500	500	800	500
3.50	60	109	500	400	80	65	59	280	200	16	300	500	500	800	500
4.00	60	116	500	450	80	65	68	280	200	16	300	600	500	800	500
4.50	60	123	500	450	80	73	58	280	200	16	300	700	500	800	500
5.00	60	130	500	450	80	73	68	280	200	16	300	700	500	800	500
6.00	60	144	500	450	80	73	88	280	200	16	300	800	600	1000	500
7.00	60	158	500	500	95	85	106	400	300	20	500	800	600	1000	500
8.00	60	172	500	500	95	85	123	400	300	20	500	900	600	1200	500
9.00	60	186	500	500	100	85	139	400	300	20	500	900	700	1200	500
10.00	60	200	500	500	100	93	143	400	300	20	500	1000	700	1500	500
11.00	60	214	500	500	100	93	160	400	300	20	500	1000	800	1500	500
12.00	60	228	500	500	100	93	176	400	300	20	500	1000	800	1700	500

Metalgalva se réserve le droit de changer les caractéristiques des mâts. Il est dès lors conseillé de confirmer les données de ceux-ci avant de faire le massif, afin de sauvegarder éventuels erreurs typographiques ou modification des modèles.