



CIQ2

CARRÉ

**MÂT DE SECTION CARRÉE EN ACIER GALVANISÉ,
JUSQU'À 7M ET 120MM**

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier soudé par points, qualité S235 JR, EN 10025-2.

FÛT

Fût en un seul élément, format carré, sur semelle ou enterré.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale (en top) ou horizontale avec simple ou double crose jusqu'à 0.50m.

LIVRAISON

Mât complète avec fût, porte de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)

ANTI-CORROSION

Galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

OBSERVATIONS

Les luminaires et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans notre offre.

DONNÉES TECHNIQUES

														
H(m)	Ød	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R
4.00	120	500	300	85	75	60	300	200	M16	300	900	600	800	500
4.50	120	500	300	85	75	60	300	200	M16	300	900	600	800	500
5.00	120	500	300	85	75	60	300	200	M16	300	900	600	800	500
5.50	120	500	300	85	75	60	300	200	M16	300	900	600	1000	500
6.00	120	500	300	85	75	60	300	200	M16	300	1000	600	1000	500
7.00	120	500	300	85	75	60	300	200	M16	300	1200	600	1200	500