



CLCB

ROND-CONIQUE

**MÂT ROND-CONIQUE EN ACIER GALVANISÉ,
JUSQU'À 12M ET Ø62 EN TÊTE**

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier, qualité S275 JR, EN 10025-2.

FÛT

Fût en un seul élément, format rond-conique, sur semelle ou enterré.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale (en top) ou horizontale avec simple ou double crose jusqu'à 1.50m.

LIVRAISON

Mât complète avec fût, porte de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)


ANTI-CORROSION

Galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

OBSERVATIONS

Les luminaires et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans notre offre.

DONNÉES TECHNIQUES



H(m)	Ød	Ød1	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R
3.00	62	98	500	450	70	62	40	280	200	16	300	500	500	800	500
3.50	62	104	500	450	80	65	50	280	200	16	300	500	500	800	500
4.00	62	110	500	450	80	65	58	280	200	16	300	600	500	800	500
4.50	62	116	500	450	80	65	67	280	200	16	300	700	500	800	500
5.00	62	122	500	500	95	65	74	280	200	16	300	700	500	800	500
6.00	62	134	500	500	100	85	72	400	300	20	500	800	600	1000	500
7.00	62	146	500	500	100	85	89	400	300	20	500	900	600	1000	500
8.00	62	158	500	500	100	85	104	400	300	20	500	1000	700	1200	500
9.00	62	170	500	500	100	85	119	400	300	20	500	1000	800	1200	500
10.00	62	182	500	500	100	85	133	400	300	20	500	1000	800	1500	500
11.00	62	194	500	500	110	102	134	400	300	20	500	1100	800	1500	500
12.00	62	206	500	500	110	102	149	400	300	20	500	1100	900	1700	500

Metalgalva se réserve le droit de changer les caractéristiques des mâts. Il est dès lors conseillé de confirmer les données de ceux-ci avant de faire le massif, afin de sauvegarder éventuels erreurs typographiques ou modification des modèles.