



CLCE

ROND-CONIQUE

MÂT ROND-CONIQUE EN ACIER GALVANISÉ, JUSQU'A 12M ET Ø62 EN TÊTE

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier, qualité S275 JR, EN 10025-2.

FÛT

Fût en un seul élément, format rond-conique, sur semelle ou enterré.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale (en top) ou horizontale avec simple ou double crosse jusqu'à 1.50m.

LIVRAISON

Mât complète avec fût, porte de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)


ANTI-CORROSION

Galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

OBSERVATIONS

Les luminaires et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans notre offre.

DONNÉES TECHNIQUES



H(m)	Ød	Ød1	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R
3.00	62	104	500	450	75	65	48	280	200	16	300	500	500	800	500
3.50	62	111	500	450	80	65	58	280	200	16	300	500	500	800	500
4.00	62	118	500	450	80	65	67	280	200	16	300	600	500	800	500
4.50	62	125	500	500	90	65	76	280	200	16	300	700	500	800	500
5.00	62	132	500	500	100	85	67	400	300	20	500	700	500	800	500
6.00	62	146	500	500	100	85	87	400	300	20	500	800	700	1000	500
7.00	62	160	500	500	100	85	105	400	300	20	500	1000	700	1000	500
8.00	62	174	500	500	110	85	122	400	300	20	500	1000	800	1200	500
9.00	62	188	500	600	130	85	137	400	300	20	500	1000	800	1200	500
10.00	62	202	500	600	130	105	141	400	300	20	500	1100	800	1500	500
11.00	62	216	500	600	130	105	158	400	300	20	500	1100	900	1500	500
12.00	62	230	500	600	130	105	174	400	300	20	500	1200	900	1700	500

Metalgalva se réserve le droit de changer les caractéristiques des mâts. Il est dès lors conseillé de confirmer les données de ceux-ci avant de faire le massif, afin de sauvegarder éventuels erreurs typographiques ou modification des modèles.