



# CLO4

OCTOGONAL

**MÂT OCTOGONAL EN ACIER GALVANISÉ, JUSQU'À 8M ET Ø60 EN TÊTE**

## MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier, qualité S275/S355 JR, EN 10025-2.

## FÔT

Fût en un seul élément, format octo-conique, sur semelle ou enterré.

## FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale avec Ø60 en tête, position horizontale avec simple ou double crosse jusqu'à 0.50m.

## LIVRAISON

Complète avec fût, porte de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)

## ANTI-CORROSION

Traitement anti-corrosif de galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

## OBSERVATIONS

Les luminaires et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans notre offre.

## DONNÉES TECHNIQUES

| H(m) | Ød | Ød1 | Z   | Y   | X  | S  | K   | B   | A   | M  | L   | F   | G   | E    | R   |
|------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| 3.00 | 60 | 156 | 500 | 400 | 90 | 83 | 88  | 280 | 200 | 16 | 300 | 700 | 500 | 800  | 500 |
| 3.50 | 60 | 156 | 500 | 400 | 90 | 83 | 92  | 280 | 200 | 16 | 300 | 800 | 500 | 800  | 500 |
| 4.00 | 60 | 156 | 500 | 400 | 90 | 83 | 95  | 280 | 200 | 16 | 300 | 800 | 500 | 800  | 500 |
| 4.50 | 60 | 156 | 500 | 400 | 90 | 83 | 97  | 280 | 200 | 16 | 300 | 800 | 600 | 800  | 500 |
| 5.00 | 60 | 156 | 500 | 400 | 90 | 83 | 99  | 280 | 200 | 16 | 300 | 800 | 600 | 800  | 500 |
| 6.00 | 60 | 156 | 500 | 400 | 90 | 83 | 102 | 280 | 200 | 16 | 300 | 800 | 600 | 1000 | 500 |
| 7.00 | 60 | 156 | 500 | 400 | 90 | 83 | 104 | 280 | 200 | 16 | 300 | 800 | 600 | 1000 | 500 |
| 8.00 | 60 | 156 | 500 | 400 | 90 | 83 | 106 | 280 | 200 | 16 | 300 | 800 | 600 | 1200 | 500 |