



CL05

OCTOGONAL

MÂT OCTOGONAL EN ACIER GALVANISÉ, JUSQU'À 12M ET Ø62 EN TÊTE

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier, qualité S355 JR, EN 10025-2.

FÛT

Fût en un seul élément, format octo-conique, sur semelle ou enterré.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale avec Ø62 en tête, position horizontale avec simple ou double crose jusqu'à 1.50m.

LIVRAISON

Complète avec fût, porte de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)

ANTI-CORROSION

Traitement anti-corrosif de galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

OBSERVATIONS

Les luminaires et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans notre offre.

DONNÉES TECHNIQUES

H(m)	Ød	Ød1	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R
6.00	62	190	500	500	130	85	134	400	300	20	500	900	800	1000	500
7.00	62	190	500	500	130	85	137	400	300	20	500	900	800	1200	500
8.00	62	190	500	500	130	85	139	400	300	20	500	1000	800	1200	500
9.00	62	190	500	500	130	85	140	400	300	20	500	1000	800	1500	500
10.00	62	190	500	500	130	85	141	400	300	20	500	1000	800	1500	500
11.00	62	190	500	500	130	85	142	400	300	20	500	1000	800	1700	500
12.00	62	190	500	500	130	85	143	400	300	20	500	1000	800	1700	500

Metalgalva se réserve le droit de changer les caractéristiques des mâts. Il est dès lors conseillé de confirmer les données de ceux-ci avant de faire le massif, afin de sauvegarder éventuels erreurs typographiques ou modification des modèles.