



CRL4

ÉCLAIRAGE SPORTIF

MÂT POLYGONAL EN ACIER GALVANISÉ À 12 PANS, JUSQU'À 25M ET Ø120 EN TÊTE

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier, qualité S355 JR, EN 10025-2.

FÛT

Format section polygonal à 12 pans avec fixation sur semelle.

FIXATION DU PROJECTEUR

Fixation sur le mât en position horizontale avec traverse jusqu'à 2m.

LIVRAISON

Mât complète avec fût, deux ports de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)
- Echelons fixes (en option)
- Echelons amovibles (en option)
- Ligne de vie (Système antichute en option)

ANTI-CORROSION

Galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

OBSERVATIONS

Les projecteurs et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans la livraison du mât.

DONNÉES TECHNIQUES

| H(m) | Ød | Ød1 | Z | Y | X | S | K | ØP | Øv*n | M | L | F | G |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|---|---|
| 15.00 | 120 | 350 | 500 | 600 | 180 | 160 | 225 | 540 | 460*12 | M20 | 798 | * | * |
| 16.00 | 120 | 366 | 500 | 600 | 180 | 160 | 240 | 540 | 460*12 | M20 | 798 | * | * |
| 18.00 | 120 | 398 | 500 | 600 | 180 | 160 | 275 | 600 | 520*12 | M20 | 798 | * | * |
| 20.00 | 120 | 430 | 500 | 600 | 180 | 160 | 305 | 640 | 550*12 | M22 | 978 | * | * |
| 22.00 | 120 | 462 | 500 | 600 | 180 | 160 | 335 | 640 | 550*12 | M22 | 978 | * | * |
| 25.00 | 120 | 500 | 500 | 600 | 180 | 160 | 375 | 720 | 630*12 | M22 | 978 | * | * |

* - Demander Renseignement