



CTS1

ROND-CONIQUE

**MÂT ROND-CONIQUE EN ACIER GALVANISÉ
BASCULANT À LA BASE JUSQU'À 4M ET Ø60 EN TÊTE**

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier, qualité S275 JR, EN 10025-2.

FÛT

Un seul élément, disponible comme basculant à la base.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale avec Ø60.

LIVRAISON

Mât complète avec fût, porte de visite et vis (en acier inoxydable ou Dacromet - Classe B).

- Tiges de scellement (en option)

ANTI-CORROSION

Galvanisation par immersion à chaud, selon la norme EN ISO 1461. Sur demande, peinture après galvanisation (Système Duplex).

OBSERVATIONS

Les luminaires et les appareillages électriques ne sont pas inclus dans notre offre.

DONNÉES TECHNIQUES

															
H(m)	Ød	Ød1	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R
3.00	60	100	500	200	75	65	40	280	200	M16	300	500	500	800	500
3.50	60	106	500	200	75	65	50	280	200	M16	300	600	500	800	500
4.00	60	113	500	300	85	70	50	280	200	M16	300	600	500	800	500

Metalgalva se réserve le droit de changer les caractéristiques des mâts. Il est dès lors conseillé de confirmer les données de ceux-ci avant de faire le massif, afin de sauvegarder éventuels erreurs typographiques ou modification des modèles.