


FUJI

MÂT OCTO-CONIQUE / OCTOGONAL CONICAL POLE

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)



Réf Ref	Hauteur Height	Ø Tête Ø Head	Ø Base Ø Base	Porte / Door			Semelle / Base		Massif béton* Concrete base*		Carré inscrit Inscribed square	Tiges de scellement Anchor bolts	Poids Weight (kg)
				A	B	C	Largeur Width	Entre-axes Center to center	Largeur Width	Hauteur Height			
500	5000	60	192	500	500	105	412	300	600	1100	114x100	20/18x400	65
600	6000												78
700	7000												90
800	8000												99
900	9000									110			
1000	10000									122			
1100	11000								133				
1200	12000								142				

* Dimensions données à titre indicatif pour un massif non ferrailé (Formule d'Andrée & Norsa), pour une pression de fond de fouille de 2 bars et une densité de béton de 2400 kg/m³. Toutes les spécifications techniques contenues dans ce document sont données à titre indicatif et demeurent la propriété de la société RAGNI SAS.

* Dimensions given as an indication for a non-scrapped concrete block (Andree & Norsa formulation), for a background pressure of 2 bars and a concrete density of 2400 kg/m³. All technical specifications given in this document are for reference only and remain the property of RAGNI SAS.

TENUES MÉCANIQUES (EN 40) / MECHANICAL SPECIFICATIONS (EN 40)

Hauteur Height (mm)	Charge Load (kg)	GUYANE	ZONE 1		ZONE 2		ZONE 3		ZONE 4		MARTINIQUE	REUNION	GUADELOUPE	MF (daN.m)	T (daN)
		Cat. I 17 m/s (m²)	Cat. II 22 m/s (m²)	Cat. I 22 m/s (m²)	Cat. II 24 m/s (m²)	Cat. I 24 m/s (m²)	Cat. II 26 m/s (m²)	Cat. I 26 m/s (m²)	Cat. II 28 m/s (m²)	Cat. I 28 m/s (m²)	Cat. I 32 m/s (m²)	Cat. I 34 m/s (m²)	Cat. I 36 m/s (m²)		
5000	75	5.85	4.19	3.37	3.47	2.79	2.91	2.33	2.47	1.97	1.44	1.24	1.07	1771	373
6000		4.35	3.05	2.46	2.5	2.01	2.08	1.66	1.74	1.38	0.97	0.83	0.7	1771	319
7000		3.32	2.26	1.81	1.83	1.46	1.5	1.19	1.24	0.96	0.64	0.52	0.42	1770	329
8000		2.56	1.68	1.33	1.34	1.05	1.08	0.83	0.86	0.65	0.4	0.3	0.21	1770	303
9000		1.99	1.25	0.98	0.97	0.74	0.76	0.55	0.58	0.41	0.19	0.11	0.04	1771	273
10000		1.54	0.91	0.68	0.68	0.48	0.49	0.33	0.35	0.21	0.02	0	0	2107	457
11000		1.18	0.64	0.44	0.43	0.28	0.29	0.14	0.16	0.04	0	0	0	2681	523
12000		0.89	0.42	0.26	0.25	0.11	0.12	0	0.01	0	0	0	0	3282	586

Calculs et informations techniques fournis à titre indicatif. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Les spécifications techniques ou esthétiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Calculations and technical information are provided for reference only. The manufacturer cannot be held responsible. The technical or aesthetic specifications are subject to change without notice.